

Kelin Epoxy 係 一種 極佳 之 填縫 劑 及 修補 劑。 此 填縫 劑 係 由 高 級 之 環氧 樹脂 及 矽 膠 所 製 成。 其 具 有 極 佳 之 粘 著 力 及 耐 磨 損 性。 此 填縫 劑 可 用 於 填 補 磚 塊 間 之 縫 隙， 亦 可 用 於 修 補 牆 面 及 地 面 之 裂 縫。 此 填縫 劑 之 優點 係 其 具 有 極 佳 之 耐 磨 損 性， 且 易 於 清潔 及 保 養。 此 填縫 劑 之 顏色 可 與 磚 塊 之 顏色 相 配， 使 填 補 後 之 縫 隙 不 易 辨 別。 此 填縫 劑 之 價 格 亦 極 具 實 惠。 此 填縫 劑 係 一 種 極 佳 之 填 補 劑 及 修 補 劑。

此 填縫 劑 係 由 高 級 之 環氧 樹脂 及 矽 膠 所 製 成。 其 具 有 極 佳 之 粘 著 力 及 耐 磨 損 性。 此 填縫 劑 可 用 於 填 補 磚 塊 間 之 縫 隙， 亦 可 用 於 修 補 牆 面 及 地 面 之 裂 縫。 此 填縫 劑 之 優點 係 其 具 有 極 佳 之 耐 磨 損 性， 且 易 於 清潔 及 保 養。 此 填縫 劑 之 顏色 可 與 磚 塊 之 顏色 相 配， 使 填 補 後 之 縫 隙 不 易 辨 別。 此 填縫 劑 之 價 格 亦 極 具 實 惠。 此 填縫 劑 係 一 種 極 佳 之 填 補 劑 及 修 補 劑。



此 填縫 劑 係 由 高 級 之 環氧 樹脂 及 矽 膠 所 製 成。 其 具 有 極 佳 之 粘 著 力 及 耐 磨 損 性。 此 填縫 劑 可 用 於 填 補 磚 塊 間 之 縫 隙， 亦 可 用 於 修 補 牆 面 及 地 面 之 裂 縫。 此 填縫 劑 之 優點 係 其 具 有 極 佳 之 耐 磨 損 性， 且 易 於 清潔 及 保 養。 此 填縫 劑 之 顏色 可 與 磚 塊 之 顏色 相 配， 使 填 補 後 之 縫 隙 不 易 辨 別。 此 填縫 劑 之 價 格 亦 極 具 實 惠。 此 填縫 劑 係 一 種 極 佳 之 填 補 劑 及 修 補 劑。







01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

□□ □□ □□ □□



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Pointing Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

□□ □□



□□ □□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□

