

Kelin Waterborne Tile Grout 係 一種 環保 無 毒 無 臭 無 煙 無 塵 無 揮 發 性 有 機 物 之 塗 料 。 其 具 有 優 越 之 粘 結 力 及 耐 磨 損 性 ， 且 能 與 各 種 瓷 磚 及 地 磚 緊 密 結 合 ， 使 之 更 具 有 堅 固 耐 用 之 特 點 。 此 種 塗 料 之 應 用 範 圍 廣 泛 ， 可 用 於 衛 浴 間 之 廁 所 及 浴 盆 邊 等 處 之 瓷 磚 及 地 磚 之 鋪 設 。

此 種 塗 料 之 應 用 範 圍 廣 泛 ， 可 用 於 衛 浴 間 之 廁 所 及 浴 盆 邊 等 處 之 瓷 磚 及 地 磚 之 鋪 設 。 其 具 有 優 越 之 粘 結 力 及 耐 磨 損 性 ， 且 能 與 各 種 瓷 磚 及 地 磚 緊 密 結 合 ， 使 之 更 具 有 堅 固 耐 用 之 特 點 。 此 種 塗 料 之 應 用 範 圍 廣 泛 ， 可 用 於 衛 浴 間 之 廁 所 及 浴 盆 邊 等 處 之 瓷 磚 及 地 磚 之 鋪 設 。



此 種 塗 料 之 應 用 範 圍 廣 泛 ， 可 用 於 衛 浴 間 之 廁 所 及 浴 盆 邊 等 處 之 瓷 磚 及 地 磚 之 鋪 設 。







01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

□□ □□ □□ □□



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Pointing Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

□□ □□



□□ □□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□

