

Kelin Polyurea 係 一種 耐用 且 易 於 安裝 之 塗料。 此 塗料 NS 係 一種 耐用 且 易 於 安裝 之 塗料， 可 用 於 牆 面、 地 面、 屋 頂、 車 庫 等 各 種 場 所。 此 塗料 具 有 優 異 之 耐 磨 損 性 能， 且 能 有 效 地 防 止 污 染 及 腐 蝕。 此 塗料 之 施 工 簡 便， 且 能 在 短 時 間 內 完 成。 此 塗料 之 價 格 實 惠， 且 能 為 您 節 省 大 量 之 財 力。 此 塗料 之 質 量 有 保 證， 且 能 為 您 提 供 最 佳 之 服 務。

此 塗料 係 由 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料 所 製 成， 且 具 有 優 異 之 耐 磨 損 性 能。 此 塗料 係 由 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料 所 製 成， 且 具 有 優 異 之 耐 磨 損 性 能。 Kelin 係 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料， 且 具 有 優 異 之 耐 磨 損 性 能。 此 塗料 係 由 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料 所 製 成， 且 具 有 優 異 之 耐 磨 損 性 能。 此 塗料 係 由 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料 所 製 成， 且 具 有 優 異 之 耐 磨 損 性 能。 此 塗料 係 由 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料 所 製 成， 且 具 有 優 異 之 耐 磨 損 性 能。 此 塗料 係 由 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料 所 製 成， 且 具 有 優 異 之 耐 磨 損 性 能。



此 塗料 係 由 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料 所 製 成。 此 塗料 係 由 一 種 高 級 之 聚 脲 材 料 所 製 成。









01

Clean the tiles and keep it dry



02

Polish with tile wax except the glazed tile



03

Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04

Screw on the nozzle, put on the grout gun




05

Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06

Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07

Evenly squeeze out the tile agent along the gap




08

Press the grout with professional glue-press tools



09

Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10

Keep the tiles dry in 24 hours

□□ □□ □□ □□



Two Component Caulking Gun



02



03



04



05



06



07



08



09

Cutter Knife

Pointing trowel

Brush

Forming Stick

Perching Knife

Masking Tape

Stainless Steel Ball

Cleaning Awl

□□ □□



□□ □□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□

