

Kelin Epoxy 係 一種 雙組份 環氧 樹脂 填縫 膠 劑。 適合 用於 填縫 各種 瓷磚 及 牆面 飾面。 此 膠 劑 具有 極 高 之 粘結 力 及 耐 磨 損 性。 且 能 有效 防止 水 滲透 及 污漬 滲透。 此外， 此 膠 劑 還 具有 優 異 之 耐 化學 腐蝕 性。 可 用於 廚房、 浴室、 衛生 間 等 場所。 且 能 有效 防止 細菌 滋生。 此 膠 劑 之 優點 如下：

產品名稱	環氧樹脂填縫膠
規格	450 ml / 桶
適用溫度	0-37 °C 12 小時 內 完成 施工
包裝	450 ml.
單位	30 桶 / 箱

此 膠 劑 可 用於 各種 瓷磚 及 牆面 飾面。 且 能 有效 防止 水 滲透 及 污漬 滲透。 Kelin 係 一種 雙組份 環氧 樹脂 填縫 膠 劑。 適合 用於 填縫 各種 瓷磚 及 牆面 飾面。



此 膠 劑 可 用於 各種 瓷磚 及 牆面 飾面。

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□□ □□ □□



□□□ □□□□□□  
 □□ □□□ □□□□□.

□□ □□□□□ □□□□  
 □ □□ □ □□.

□□ & □□, □ □  
 □□ □ □□□ □□  
 □ □□□.

□□□ □□,  
 □□ □ □□ □□□□ □.

□□□ □ □ □□ □□  
 □□□ 45 °□□□ □□.



60-80cm 鋼絲  
 鋼絲網  
 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網  
 鋼絲網  
 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網  
 鋼絲網 - 鋼  
 鋼。

4-5mm 鋼絲網 鋼絲網  
 鋼絲網 鋼絲網  
 鋼絲網 鋼絲網。

鋼絲網 鋼絲網 鋼絲網  
 24 鋼絲。

鋼絲網 鋼絲網



Two Component Caulking Gun



Cutter  
Knife

Pointing  
trowel

Brush

Forming  
Stick

Perching  
Knife

Masking  
Tape

Stainless  
Steel Ball

Cleaning  
Awl

鋼絲網



□□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□ □□ □□



□□

□□

